

NATURAL MOOD

S T O R M



ARIANA

S T O R M

NATURAL MOOD


ARIANA

S T O R M

NATURAL MOOD

LA FORZA DELLA PIETRA SI UNISCE ALL'INNOVAZIONE CERAMICA PER UNA COLLEZIONE DALL'ALTO POTENZIALE ESTETICO. STORM DI ARIANA È UN'ORIGINALE RIELABORAZIONE DELLA PIETRA PULPIS, CARATTERIZZATA DA UN GIOCO DI VENATURE A CONTRASTO E DA UNA SUPERFICIE LEGGERMENTE STRUTTURATA CHE NE VALORIZZA L'ESSENZA MATERICA.

CERAMIC INNOVATION HARNESSES THE STRENGTH OF STONE IN A COLLECTION WITH OUTSTANDING AESTHETIC POTENTIAL. STORM FROM ARIANA IS AN ORIGINAL REINTERPRETATION OF PULPIS STONE WITH CONTRASTING VEINS AND A LIGHTLY TEXTURED SURFACE THAT ENHANCES ITS MATERIAL LOOK AND FEEL.



9 mm

120x120
60x120
30x120
80x80
60x60
30x60



20 mm

60x120

SAND

WHITE

MUD

GREY

MIX & STYLE

NATURAL MOOD

I PROGETTI ARIANA SI SVILUPPANO ALL'INTERNO DI UNA GAMMA DI FORMATI MODULARI RETTIFICATI MONO-CALIBRO, CHE PERMETTE DI COMBINARE FRA LORO DIVERSE COLLEZIONI. A QUESTO SI AGGIUNGE LA SENSIBILITÀ STILISTICA DI ARIANA, CHE HA SELEZIONATO NUANCES E COLORAZIONI CON CUI COSTRUIRE ACCOSTAMENTI DI MATERIE SEMPRE NUOVI E INTERESSANTI.

THE ARIANA CERAMIC PROJECTS ARE PART OF A RANGE OF SINGLE-CALIBRE RECTIFIED MODULAR SIZES THAT ALLOW FOR COORDINATED USE OF DIFFERENT COLLECTIONS. ARIANA HAS ALSO EXPLOITED ITS STYLISTIC SENSIBILITY TO SELECT THE IDEAL COLOURS AND SHADES FOR THESE INTERESTING NEW COMBINATIONS OF MATERIALS.



S T O R M

NATURAL MOOD

S A N D



FLOOR STORM SAND 120x120 Rett.



INDOOR FLOOR STORM SAND 120x120 Rett.

OUTDOOR FLOOR X20 STORM SAND 60x120 20 MM Rett.



WALL STORM SAND 30x120 Rett.
WORN COPPER 120x270 Rett.
WASHBASIN WORN COPPER Rett.
SHOWER TRAY WORN COPPER Rett.
FLOOR STORM SAND 60x120 Rett.



WALL STORM SAND VERSO 60x120 Rett.



S T O R M

NATURAL MOOD

W H I T E



FLOOR STORM WHITE 60x120 Rett.



FLOOR STORM WHITE 60x120 Rett



WALL STORM WHITE 30x120 Rett.
ESSENTIAL GREY 20x120 Rett.
FLOOR STORM MUD 60x120 Rett.
→



S T O R M

NATURAL MOOD

M U D



FLOOR STORM MUD 120x120 Rett.

LEGEND HAVANA 20x120 Rett.



FLOOR STORM MUD 120x120 Rett.

LEGEND HAVANA 20x120 Rett.



18, Roadway St
Restaurant



S T O R M

NATURAL MOOD

G R E Y



FLOOR STORM GREY 80x80 Rett.





WALL STORM GREY 60x120 Rett., 30x120 Rett.

GREY VERSO 30x120 Rett.

FLOOR CONCREA PLAIN WHITE 120x120 Rett.



WALL CONCREA PLAIN GREY 120x240 Rett.

FLOOR X20 STORM GREY 60x120 Rett. 20 MM



S T O R M

SAND

WHITE


M U D

GREY



GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLORED PORCELAIN



		SAND	WHITE	MUD	GREY	
 9 mm	120x120	rett.	0003806	0003821	0003807	0003805
	60x120	rett.	0003978	0003980	0003979	0003977
	30x120	rett.	0003982	0003984	0003983	0003981
	80x80	rett.	0003998	0004000	0003999	0003997
	60x60	rett.	0004006	0004008	0004007	0004005
	30x60	rett.	0004010	0004012	0004011	0004009
	60x60 R11	grip rett.	0004420	-	-	0004419
	30x60 R11	grip rett.	0004418	-	-	0004417
 9 mm	Battiscopa 5,5x60 📦 10	rett.	0004163	0004165	0004164	0004162
 9 mm	Battiscopa 5,5x80 📦 8	rett.	0004014	0004016	0004015	0004013
 9 mm	Gradone Top 32x120x4,5x2 📦 1	rett.	0004018	0004020	0004019	0004017
 9 mm	Ang. Top Sx 32x120x4,5x2 📦 1	rett.	0004022	0004024	0004023	0004021
 9 mm	Ang. Top Dx 32x120x4,5x2 📦 1	rett.	0004026	0004117	0004027	0004025
 9 mm	Gradone Jolly 40x120x20 📦 1	rett.	0004029	0004031	0004030	0004028

S T O R M

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLORED PORCELAIN TILES

9 mm



0003986 Storm Sand Verso
60x120 Rett.
0003990 Storm Sand Verso
30x120 Rett.



0003987 Storm Mud Verso
60x120 Rett.
0003991 Storm Mud Verso
30x120 Rett.



0003988 Storm White Verso
60x120 Rett.
0003992 Storm White Verso
30x120 Rett.



0003985 Storm Grey Verso
60x120 Rett.
0003989 Storm Grey Verso
30x120 Rett.

DECORI PER RIVESTIMENTO
WALL TILES DECORATIONS



* 0000086 Matita Alluminio
0,5x120 4



* 0000087 Matita Alluminio White
0,5x120 4



* 0000088 Matita Alluminio Black
0,5x120 4



** 0000556 Matita Rame
0,5x120 4



** 0000557 Matita Rame
0,5x120 4

Articoli realizzati in alluminio per l'uso a parete, adatti a
raccordare piastrelle di diverso spessore (9 mm / 7 mm).
Aluminium strip for use between wall tiles of different
thicknesses (9 mm / 7 mm).

* Parte superiore arrotondata. Rounded top.
** Parte superiore piatta. Flat top.

IMBALLI | PACKAGING

Fto nominale Nominal size	Fto reale (mm) Work size (mm)	Spessore Thickness	Tipologia imballo Type of packing	Pz/Scat Pcs/Box	Mq/Scatola Sqm/Box	Kg/Scatola Kg/Box	Scatole/Imballo Box/Packing	Pz Totali Pcs Total	Mq totali Sqm total	Kg/Imballo Kg/Packing	Kg totali Kg total
120x120 / 48"x48" rett.	1194x1194	9 mm	Pallet con sponde Pallet with sides	2	2,88	56,16	18	36	51,84	40	1.051
60x120 / 24"x48" rett.	596x1194	9 mm	Pallet	2	1,44	28,00	30	60	43,20	20	860
30x120 / 12"x48" rett.	297x1194	9 mm	Pallet	4	1,44	28,00	36	144	51,84	20	1.028
80x80 / 32"x32" rett.	797,25x797,25	9 mm	Pallet	2	1,28	25,00	44	88	56,32	20	1.120
60x60 / 24"x24" rett.	596x596	9 mm	Pallet	3	1,08	21,20	40	120	43,20	20	868
30x60 / 12"x24" rett.	297x596	9 mm	Pallet	6	1,08	21,20	40	240	43,20	20	868
60x120 / 24"x48" rett.	595,3x1195,5	20 mm	Pallet	1	0,72	32,00	30	30	21,60	20	980

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa.
The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.
I dati relativi agli imballi sono aggiornati al momento della stampa del catalogo e pertanto possono subire variazioni nel corso del tempo.
Data referring to packaging have been update at time of printing; the actual data may be slightly different.
Pezzi speciali e decori per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità.
Due to working process special trims and decors, may show variation in tonality.


X 2 0 S T O R M

2 0 M M R 1 1


GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLORED PORCELAIN TILES

20 mm


60x120



Elemento L
15x60x5
20 mm 2



Elemento L GRIP
15x60x5
20 mm 2



Griglia
15x60
20 mm 4



Ang. Griglia SX
15x60
20 mm 4



Ang. Griglia DX
15x60
20 mm 4



S A N D

rett.

0004281



G R E Y

0004280

rett.

0004283

0004282

rett.

0007071

0007070

rett.

0004285

0004284

rett.

0004287

0004286

rett.

0004289

0004288



POSA TRADIZIONALE
La posa tradizionale è ideale per la
realizzazione di pavimentazioni carrabili.
TRADITIONAL INSTALLATION
Traditional installation is ideal for floorings
that will be driven over by vehicles.



POSA A SECCO SU ERBA
La posa diretta su erba permette di creare
percorsi e camminamenti integrandosi
perfettamente nell'ambiente.
DRY INSTALLATION ON GRASS
Installing directly on top of grass enables
the creation of paths and walkways that
blend in perfectly with the surroundings.



POSA A SECCO SU GHIAIA
La posa su ghiaia permette il perfetto
drenaggio delle acque piovane.
DRY INSTALLATION ON GRAVEL
Installing on gravel enables perfect
drainage of rainwater.



POSA A SECCO SU SABBIA
La posa su sabbia permette di creare
percorsi e camminamenti per spiagge e
stabilimenti balneari.
DRY INSTALLATION ON SAND
Installing on top of sand is ideal for
creating paths and walkways on beaches
and beach bars.



POSA SOPRAELEVATA DA ESTERNO
Il sistema di pavimentazione sopraelevata prevede l'utilizzo di supporti portanti di tipo autolivellante, regolabili oppure fissi che si adattano con
semplicità e sicurezza ad ogni tipo di pavimento sottostante. Il sistema permette la realizzazione di piani di posa con altezze variabili, da terra,
comprese fra 25 e 270 mm. L'indipendenza della pavimentazione dai supporti garantisce l'assorbimento di eventuali movimenti strutturali. Il sistema
sopraelevato non necessita di massetto in cemento e consente una diminuzione del peso sulla struttura portante. Le fughe aperte tra una piastrella ed
un'altra consentono un facile deflusso dell'acqua piovana evitando tutti i rischi di accumulo o di ristagno. La presenza dell'intercapedine fra il piano
di calpestio e il piano di appoggio favorisce l'aerazione e l'isolamento termico. Questa soluzione permette inoltre il passaggio di impianti e tubazioni
nell'intercapedine, e la facile ispezione degli stessi una volta installata la pavimentazione.
OUTDOOR RAISED LAYING SYSTEM
The raised floor system foresees the use of self-levelling, adjustable or fixed load bearing supports that easily adapt to the floor below in total safety.
The system is suitable to create laying designs with variable heights from the ground, which range between 25 and 270 mm. The independence of the
flooring from the supports guarantees the absorption of any structural movements. The raised system does not require a cement screed and reduces
the load on the bearing structure. The open joints between the tiles allow rainwater to easily drain off, avoiding any risk of water accumulation or
stagnation. The gap between the tread surface and the support surface favours ventilation and heat insulation. This solution allows for the installation
of systems and piping in the gap, which can be easily inspected even once the floor has been installed.

CARATTERISTICHE TECNICHE | TECHNICAL CHARACTERISTICS

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo BIa GL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group BIa GL

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VALORE Ariana VALUE Ariana Storm Nat.	VALORE Ariana VALUE Ariana Grip / X20 Storm
LUNGHEZZA E LARGHEZZA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA LENGTH AND WIDTH OF THE AVERAGE-SIZES TILE	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING	
SPESSORE THICKNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 5%	CONFORME ACCORDING	
RETTILINEARITÀ SPIGOLI WARPAGES OF EDGES	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING	
ORTOGONALITÀ WEDGING	UNI EN ISO 10545/2	± 0,6%	CONFORME ACCORDING	
PLANARITÀ FLATNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING	
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545/3	E ≤ 0,5%	CONFORME ACCORDING	
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm²	CONFORME ACCORDING	
FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	≥ 1300 N	CONFORME ACCORDING	
RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE DELLE PIASTRELLE SMALTATE ABRASION RESISTANCE FOR GLAZED TILES	UNI EN ISO 10545/6	IN FUNZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO ACCORDING TO THE DESTINATION OF FINAL USE	CONFORME ACCORDING	
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/9	RICHIESTA REQUIRED	RESISTE RESISTS	
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/12	RICHIESTA REQUIRED	INGELIVO FROST PROOF	
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/13	-	RESISTE RESISTS	
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	UNI EN ISO 10545/14	GL ≥ MINIMO CLASSE 3	RESISTE RESISTS	
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40	
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40	
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 Dry > 0,60 Wet	
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10	R11
	DIN 51097	-	A+B	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012	-	> 0,42	> 0,42

VARIAZIONE CROMATICA SHADES VARIATION	V2	 aspetto uniforme uniform appearance V1	 lieve variazione slight variation V2	 moderata variazione moderate variation V3	 forte variazione substantial variation V4
--	----	--	--	---	---

ARIANA